



## Technický list

# DIVAFIX KONCENTRÁT

Penetrační a impregnační nátěr  
přísada do betonu s 2802A

**Penetrace savých podkladů** - např. betonové, vápenné, cementové povrchy, sádkokarton, dřevotříska. Penetrační nátěr je určen pro venkovní i vnitřní prostředí ke zpevnění uvedených podkladů před jejich další povrchovou úpravou. Snižuje prašnost, zpevňuje povrch, zvyšuje přídržnost stěrkových hmot. Povrch podkladu je třeba zbavit mechanických nečistot, starých lepidel a mastnoty.

DIVAFIX KONCENTRÁT se ředí vodou v poměru 1 : 2 až 1 : 10. Na savější podklad ředíme více, nátěry se provádí křížem. Dle potřeby můžeme provést více vrstev; u posledního nátěru ředíme DIVAFIX KONCENTRÁT vodou v poměru 1 : 2 až 1 : 3.

**Impregnace** – z podkladu se vzduch odstraňuje tím, že se impregnační prostředek nechá vniknout do větších hloubek do pór a kapilár. Tím se zvyšuje hydrofobní účinek a současně se snižuje nasákavost a vzlínavost spodních vod.

**Přísada do betonu** – ke zlepšení vlastností stavebních směr, které obsahují jako základní pojivo vápenný hydrát nebo cement. DIVAFIX zvyšuje hydrofobní vlastnosti, otěruvzdornost, pevnost a pružnost. Zabraňuje průniku vody do ošetřeného povrchu a zpomaluje negativní vlivy CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> a kyselých dešťů. Na 100 kg zpracovaného vápenného hydrátu se přidává 5 kg DIVAFIXu KONCENTRÁT

Podle náročnosti použití. DIVAFIX KONCENTRÁT má ztekucující účinek, proto po promísení suché směsi nejprve přidáme DIVAFIX KONCENTRÁT a teprve pak vodu.

**Teplota při aplikaci** – teplota okolního vzduchu a zejména teplota podkladu nesmí být při aplikaci nižší než +5°C. Podkladový materiál (beton, zdvo) nesmí být promrzlý.

**Výrobek před použitím protřepejte! Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!**

**Uchovávejte mimo dosah dětí. Náradí po použití omyjte vodou.**

### Technické parametry

|                 |   |
|-----------------|---|
| vzhled          | nehořlavá bílá kapalina                           |
| pH              | 7,5 – 8,5   |
| měrná hmotnost  | 1000 kg/m <sup>3</sup>                            |
| skladovatelnost | 24 měsíců při tepl. +5°C až +28°C v krytém skladu |
| balení          | kanystr 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg                   |

### Bezpečnost práce:

DIVAFIX KONCENTRÁT není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH). Nehořlavá kapalina. Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Po práci si omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.

**Ochrana životního prostředí:** Zamezte úniku do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.

### Prohlášení:

DIVAFIX KONCENTRÁT je certifikovaný jako přísada na zvýšení přídržnosti k podkladu certifikát č. 204/C5/2015/010-065417, vydal TZÚS Praha

### Likvidace odpadu:

**Výrobek:** Kapalné zbytky výrobku nevylévejte do kanalizace.

Kód odpadu: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (ostatní odpad)

**Obal:** Obal po vmytí odevzdejte k recyklaci.

**Kód odpadu:** 15 01 02 Plastové obaly