



# VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ

Květnového vítězství 85/2, Praha - Háje

## Technický list

# DIVALEP PAPÍR BLOK

### Disperzní lepidlo

#### Popis výrobku

Disperzní lepidlo je určeno pro lepení hran bloků, lze použít též k lepení papíru, papírových výrobků, papírových a textilních tapet, etiket na papírové krabice. Lepidlo DIVALEP PAPÍR BLOK je hmota medovité konzistence bílé barvy, lze ji ředit vodou. Odpařením vody z tenké vrstvy lepidla vznikne souvislý, hladký měkký, pružný průsvitný film.

Typ pojiva: homopolymerní polyvinylacetátová disperze a pojiva.

#### Technická data

Vzhled - homogenní kapalina

Barva - bílá

Sušina - 50 + 3% hmot.

#### Zpracování

##### **Před použitím řádně promíchat!**

K lepení papíru, kartonů a tkanin na papír zpravidla stačí nanést lepidlo na jednu lepenou plochu, potom přiložit druhou část a stisknout, zaválcovat nebo zalisovat. K lepení papírových tapet, tapet z PVC s papírovou podložkou na rovné a suché podklady, zbavené prachu a malby, např. omítka, dřevo, umakart apod. Savé podklady je nutno napustit zředěným lepidlem DIVALEP PAPÍR BLOK (1 díl lepidla 3 díly vody). Následně se podle typu tapet lepidlo ředí – papírové tapety 2 : 1 s vodou (1 kg lepidla zředíte 0,5 litrem vody), PVC tapety 3 : 1 (1kg zředíte 0,3 vody), při lepení reflexních tapet se lepidlo neředí. Po důkladném promíchání se lepidlo nanese štětkou nebo válečkem do středu pásu připravené tapety a rozetře do stran. Nakonec se nanese i na okraje tapety. Pásky se lepí shora dolů. Tapetu je třeba k podkladu přitlačit kartáčkem, houbou nebo válečkem směrem dolů a do stran. Všechny pomůcky a znečištěná místa umýt vodou.

##### **Životnost a skladovací podmínky**

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě 5-30 °C v původním uzavřeném obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením; chraňte před mrazem. Za těchto podmínek je životnost výrobku 12 měsíců.

Balení: 10 kg

##### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

U zvláště citlivých osob může přímý kontakt s lepidlem způsobit lehké podráždění pokožky. Používejte ochranné pracovní prostředky a dodržujte základní hygienická pravidla. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před jídlem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení oka důkladně vypláchněte proudem vody 10 -15 minut a vyhledejte lékaře. Zbytky nezaschlého lepidla nepatří do půdy a vodních toků.

**Likvidace zbytku výrobku:** nepoužitelný zbytek výrobku lze po vyschnutí vody uložit na skládce pod katalogovým č. odpadu: 08 04 10 -Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 080409, kategorie odpadu: ostatní.

**Likvidace obalu:** obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu pod katalogovým číslem odpadu 15 01 02 Plastové obaly, kategorie odpadu: ostatní.

Lepidlo je nehořlavé a výpary jsou zdravotně nezávadné.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.