



VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ

Květnového vítězství 85/2, Praha - Háje

Technický list

ŠTUKFIX

Správkový tmel vnitřní

Použití:

ŠTUKFIX se používá k ztmelení spojů sádkartonových desek, omítek, panelových prvků, zdiva, betonu a k vyhlazování omítek. Je ve formě bílého prášku, který se rozdělává smísením s vodou. Po zaschnutí je tmel bílé barvy, nepraská a nesmršťuje se. Je vhodný jako podklad pod všechny druhy barev a laků. Určen pouze pro použití v interiéru. Lze použít tónovacích barev.

Technické parametry

doba zpracovatelnosti	asi 60 min.
barva	bílá
balení	1kg, 5kg a 20 kg
konečná pevnost	po 24 hod
skladovatelnost	24 měsíců (v suchu a dobře uzavřené)

Z upravovaných povrchů musí být odstraněny nečistoty, tapety, staré kličové nátěry. Objemový poměr mísení je (voda : ŠTUKFIX) pro tmelení sádkartonu a vyhlazování omítek 1 : 1,5 – 2,5,

Pro stěrkování a vyplňování prasklin asi 1 : 1,5-2 a pro modelování 1 :2-2,5. Připravenou směs je nutno dobře promísit. Takto připravený tmel je možno zpracovávat po dobu cca 1 hodiny.

Při vyrovnávání povrchů tmel nanese a vyhladíme. Při vyplňování spár a děr tmel silně vtlačíme do děr a vyhladíme. Lze použít i pro upevnění hmoždinek (zatížit až po úplném vytvrzení - tato doba je rozdílná a řídí se nasákavostí vytmelované podložky 10 – 24 hod.).

Bezpečnost práce:

Štukfix není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH). Je nehořlavý. Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Po práci si omýjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.

Likvidace odpadu:

Doporučení:

Zbytky výrobku likvidujte jako ostatní odpad dle místních předpisů.

Kód odpadu: 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

Obal: Řádně vyprázdněný obal lze recyklovat nebo likvidovat jako ostatní opad.

Kód odpadu: 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.